

Technisches Datenblatt

## DDLE Kompakt FB 11/13

KOMPAKT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 230769

Klein, leistungsstark und energiesparend! Der elektronische Kompaktdurchlauferhitzer für den Einbau z.B. in der Küche stellt das warme Wasser im Durchflussprinzip bereit. Hierbei arbeitet der Kompaktdurchlauferhitzer mit hoher Leistungsstärke und ganz ohne Energieverluste, was ihn zum Top-Energie- und -Wassersparer unter den Durchlauferhitzern macht.

Zudem punktet der Kompaktdurchlauferhitzer mit seiner geringen Größe und hat sogar unter der kleinsten Küchenspüle Platz. Dank der Funkfernbedienung lässt sich die Wunschtemperatur einfach und bequem einstellen.



### Die wichtigsten Merkmale

Kompakt-Durchlauferhitzer zur Untertischmontage

---

Serienmäßig mit Funkfernbedienung

---

Wählbare Anschlussleistung

---

Elektronische Leistungsregelung mit 3 Sensoren

---

Zur Versorgung von einer oder zwei nahegelegener Zapfstellen

---

Besonders komfortabel und energieeffizient

---

Mehrstufiges elektronisches Sicherheitskonzept

---

Serienmäßig mit Netzanschlusskabel

## Technisches Datenblatt



Typ	DDLE Kompakt FB 11/13
Bestell-Nr.	230769

## Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennleistung	11,2/13,5 kW
Nennstrom	18,7/19,5 A
Absicherung	16/20 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	3/PE
Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt ≤25°C und 400 V)	1111 #S/cm
Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt >25°C)	909 #S/cm
Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt >25°C und 380 V)	909 #S/cm
Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt >25°C und 400 V)	909 #S/cm
Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt >25°C und 415 V)	909 #S/cm
Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt ≤25°C und 400 V)	900 # cm
Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt >25°C)	1100 # cm
Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt >25°C und 380 V)	1100 # cm
Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt >25°C und 400 V)	1100 # cm
Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt >25°C und 415 V)	1100 # cm
Schutzart (IP)	IP24
Temperatureinstellung	20 - 60 °C

### Technisches Datenblatt

Farbe	weiß
Einschaltwassermenge	>2,5 l/min
Höhe	293 mm
Breite	174 mm
Tiefe	87 mm
Gewicht	2,50 kg
Energieeffizienzklasse	A

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.