

MEDIENINFORMATION

Badmodernisierung ohne Kompromisse:

Fußwarm und minimalistisch

Der Zugewinn an Lebensqualität stand ganz klar im Vordergrund, als die Besitzer nach dem Erwerb ihres Eigenheims zuallererst die Badmodernisierung in Angriff nahmen. Aus der Nasszelle im Stil „der wilden Siebziger“ sollte ein modernes Bad entstehen, das im Alter seine Vorteile ausspielt, aber schon heute vor allem eines ist: komfortabel.

Das Haus in der Nähe von Stuttgart wurde 1978 als Bungalow in Massivbauweise erstellt. Wohnen auf einer Ebene – das war für die Eheleute Zanger (55/51) sehr wichtig, ebenso die Nähe zur Natur und eine gute Anbindung in die Stadt. Diese gesteckten Vorgaben waren also erfüllt. Das alte Bad war den Erwerbern jedoch von Anfang an ein Dorn im Auge. „40 Jahre sind mehr als genug“, sagten sie sich und wandten sich gezielt an den SHK-Fachbetrieb Käfer-Brenner aus Leonberg-Höfingen. Mit diesem Unternehmen hatte die Familie schon an ihrem früheren Wohnort ein Bad renoviert und positive Erfahrungen gemacht.

Stilsicher formulierten die Auftraggeber ihre Vorstellungen: Ein Bad mit klaren Linien und bodengleicher Walk-In-Glasdusche, Doppelwaschtisch und „guter“ Beleuchtung sollte es sein. Ein weiterer wichtiger Punkt war der Wärmekomfort. Hier wollte das Ehepaar nicht sparen: Neben einem fußwarmen Boden – auch in der Dusche – sollten in der kalten Jahreszeit warme Handtücher stets zur Stelle sein. So entstand ein Wohlfühlbad ohne Barrieren. Mit dem notwendigen Weitblick geplant, kann sich die Ausstattung den im Laufe der Zeit veränderten Bedürfnissen flexibel anpassen, ohne einen (erneuten) Komplettumbau zu erfordern.

Ultimatives Duscherlebnis, durchdacht im Detail

Praktisch ist die Duschatrennung mit nur wenigen Beschlägen. Denn wenn Schiebe- oder Schwenktüren entfallen, reduziert sich der Pflegeaufwand erheblich. Auch an die Sicherheit ist gedacht: Vorteilhaft bei der gewählten Dusch-Armatur mit Thermostat ist

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG Haustechnik - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911 / 96 56 495
Fax: +49 911 / 96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de

- 2 -

auch der eingebaute Verbrühschutz, also eine Sperre bei etwa 40 °C. Da im Bad naturgemäß viel Wasser fließt und spritzt, sind Bodenfliesen, auf denen man nicht ausrutscht, die Basis für eine sorgenfreie Körperpflege. Für das besondere Duschvergnügen sorgen die große Tellerbrause sowie der fußwarme Boden. „Gerade in der Dusche sind kalte Fliesen sehr unangenehm, denn unbekleidet fröstelt man schnell“, argumentiert der Hausbesitzer. Eine elektrische Fußbodenheizung, die das gesamte Bad samt Duschbereich temperiert, schafft Abhilfe. Zumal die Bodenoberfläche rasch abtrocknen kann, wodurch Stockflecken- und Schimmelbildung verhindert wird. Zudem garantiert die Schutzart IP X8 dieser elektrischen Fußbodenheizung Sicherheit im Nassbereich. Am Ende überzeugte die perfekt zugeschnittene Beratung durch Projektleiter Claus Kniesel vom SHK-Fachbetrieb Käfer-Brenner. Auf Wunsch der Bauherren, die sich im Internet informiert hatten, sollte ein elektrisches Fußbodenheizsystem von AEG Haustechnik zum Einsatz kommen.

Bei der Umsetzung wurden die Budgetvorgaben, das enge Zeitfenster, die bautechnischen Voraussetzungen und die Energieeffizienz berücksichtigt. Eine besondere Herausforderung war die Einbautiefe für das Ablaufsystem der bodengleichen Dusche. Es muss sicherstellen, dass Duschwasser schnell und vollständig abfließen kann. Um dies zu gewährleisten, wurde der bestehende Estrich im Duschbereich vollständig entfernt. Nach fachgerechter Installation konnte durch den Fliesenleger-Meisterbetrieb Fischer aus Hemmingen ein neuer Gefälleestrich und nach dessen vollständiger Austrocknung die normgerechte Abdichtung aufgebracht werden.

Warmer Boden für die Barfußzone Bad

Für den Rundum-Wärmekomfort erhielt das gesamte Bad zusätzlich zum wassergeführten Handtuchheizkörper eine elektrische Fußbodenheizung von AEG Haustechnik. Diese Flächenheizung ist für die Badrenovierung geradezu ideal. Auf einem selbstklebenden Trägergewebe verläuft das in Schleifen aufgewebte, hochwertig isolierte AEG Heizkabel. Das Gewicht der Heizmatte beträgt nur etwa 1,5 kg/m² und die komplette Einbauhöhe ca. 3 Millimeter. Praktisch: Das als Komplettsset erhältliche System ist für einen 230 V-Netzanschluss ausgelegt. Es unterstützt so auf einfache Weise den Wandel von der zweckmäßigen Nasszelle zur entspannten Wohlfühloase im eigenen Zuhause. Weitere Vorteile sind ein geringer, weil bedarfsgerechter

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de

Energieverbrauch, eine schnelle Aufheizzeit innerhalb weniger Minuten sowie die zügige und einfache Verlegung.

Bei der Verlegung im neuen Bad des Ehepaars Zanger kamen zwei Heizmatten zum Einsatz: das THERMO BODEN-System „Comfort TURBO“ mit Schutzart IP X7 sowie speziell im Duschbereich die Heizmatte „Comfort WELLNESS“ mit Schutzart IP X8. Beide Systeme lassen sich miteinander kombinieren und garantieren eine sehr gute Wärmeübertragung. Dank der schmalen Verlegebreite von 30 cm ist das AEG Heizmattensystem auch bestens für kleine, verwinkelte Räume geeignet. Durch die unmittelbare Verlegung der flachen, selbstklebenden AEG Heizmatten unter den Fliesen geht keine Bauhöhe verloren. Nach Fertigstellung ist der mit Heizelementen ausgestattete und geflieste Fußboden nur unmerklich höher als zuvor – damit gelingt der schwellenlose Übergang in andere Wohnbereiche. Das Aufbringen einer Ausgleichsschicht sowie die anschließenden Fliesenarbeiten übernahm der Fliesenleger-Meisterbetrieb Fischer aus Hemmingen. „Es ist von Vorteil, die Heizmatten zunächst mit einer dünnen Schicht Fließestrich zu überziehen, die das Mattensystem vollständig umschließt. Erst im zweiten Schritt, nach Austrocknung dieser Ausgleichsmasse, erfolgt die Verlegung der Bodenfliesen im Kleber“, berichtet Klaus Fischer. „Auf diese Weise lässt sich die elektrische Fußbodenheizung bei einem späteren Fliesenaustausch unbeschädigt erhalten.“

Optimal im temporär genutzten Bad: die energiesparende Regelung

Mit Hilfe des AEG Komfortreglers kann die Fußbodentemperatur präzise elektronisch geregelt werden. Je nach Wärmeanforderung wird das flächige Heizelement ein- oder ausgeschaltet. Zum Einsatz kam der moderne Fußbodentemperaturregler FRTD 903. Er bietet auf selbsterklärende Weise vielfältige Einstellmöglichkeiten und kann so optimal auf die persönlichen Gewohnheiten und den tatsächlichen Wärmebedarf abgestimmt werden. Individuelle Aufheizzeiten lassen sich für alle Wochentage festlegen. Die Wunschtemperatur ist immer exakt zur der morgendlichen Aufenthaltszeit im Bad erreicht. Tagsüber fährt die Flächenheizung automatisch herunter. Am Abend wird sie für den programmierten Zeitraum wieder aktiv. Steht ein Urlaub oder ein Wochenende außer Haus an, so können die Hausbewohner die Einstellung „Außer Haus“ wählen – die elektrische Flächenheizung ist somit deaktiviert

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de

- 4 -

bis die Bewohner die Einstellung „Betrieb“ wieder an der Tastatur vornehmen. Zudem lassen sich die Verbrauchsdaten im Display anzeigen, was ebenfalls zur Kostenoptimierung genutzt werden kann. Für den fachgerechten elektrischen Anschluss beauftragte das Ehepaar einen Elektriker. Er überprüfte vor, während und nach der Verlegung den korrekten Durchgangswiderstand der Heizmatte, damit dem THERMO BODEN ein einwandfreier Betrieb und somit ein langes Leben bevorsteht. Die Platzierung des AEG Fußbodentemperaturreglers wählten die Bauherren bewusst etwas abgerückt vom Lichtschalter, wo sie ihn nicht unbeabsichtigt betätigen können.

Nach der Fertigstellung ihres Bades ist das Ehepaar Zanger rundum glücklich. „Wir genießen den Aufenthalt in unserem neuen Bad regelrecht. Und wir freuen uns, dass alles so pflegeleicht ist“, berichtet Tanja Zanger. Jeden Morgen und jeden Abend gibt der AEG THERMO BODEN seine behagliche Strahlungswärme ab. Die Fußbodenerwärmung erfolgt dabei sanft, gleichmäßig und exakt nach Bedarf. Durch die Heizleistung von 200 W/m² kommt die elektrische Wärme zügig an der Fliesenoberfläche an und erwärmt sie innerhalb weniger Minuten auf Wunschtemperatur. „Anfänglich hatten wir Bedenken, dass sich durch den Einbau der elektrischen Fußbodenheizung die Renovierungszeit verlängert – aber dem war überhaupt nicht so“, berichtet Günter Zanger. „Die THERMO BODEN-Verlegung, der elektrische Anschluss, das Aufbringen der Ausgleichsmasse und die Trocknungszeit haben gerade mal einen Tag in Anspruch genommen.“ Somit überzeugte die elektrische AEG Fußbodenheizung die ausführenden Fachhandwerker und die Bauherren gleichermaßen: als ein zukunftsfähiges, energieeffizientes und verlegefreundliches Heizmattensystem. Weitere Infos zum AEG THERMO BODEN: www.aeg-haustechnik.de/fussbodentemperierung

Kontaktadresse:

AEG / EHT Haustechnik GmbH

Gutenstetter Straße 10

D-90449 Nürnberg

Telefon: 0911/9656-0

E-Mail: info@eht-haustechnik.de

Internet: www.aeg-haustechnik.de

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de

Bildunterschriften:



01a AEG Badrenovierung Waschtisch neu.jpg

01b AEG Badrenovierung Waschtisch neu.jpg

Dank elektrischer Fußbodenheizung hält man sich gerne am Doppelwaschtisch auf: Mit den schicken Armaturen bildet er ein harmonisches Duett.



02a AEG Badrenovierung Dusche neu.jpg

02b AEG Badrenovierung Dusche neu.jpg

Die große, bodenebene Dusche mit Kopfbrause, Handbrause und fußwarmen Fliesen lässt keine Wünsche offen. Der Griff zum warmen Handtuch am Heizkörper gegenüber ist kurz.



03a AEG Badrenovierung TB-Komfortregler.jpg

03b AEG Badrenovierung TB-Komfortregler.jpg

Der Komfortregler von AEG Haustechnik stellt die bedarfsgerechte Wärmeanforderung sicher – und somit die Effizienz und Kosteneinsparung des Fußbodenheizsystems.



Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de



04 AEG Badrenovierung vorher.jpg

05 AEG Badrenovierung vorher.jpg

Alles andere als nutzerfreundlich und schön: das alte Bad aus dem Jahr 1978. Es konnte die heutigen Ansprüche an ein Wohlfühlbad nicht mehr erfüllen.



06 AEG Badrenovierung Kontrolle.jpg

Der erste Schritt beim Einbau einer elektrischen AEG Fußbodenheizung: Kontrollieren der Raummaße. Stimmen sie mit dem AEG Verlegeplan überein, so können die Heizmatten zügig verlegt werden.



07 AEG Badrenovierung Heizmatte Dusche.jpg

Zunächst beginnt der Fachmann mit der speziell für Nassbereiche entwickelten Wellness-Heizmatte TBSG S 200 WE. Das Verlegen im Duschbereich erfolgt mit hoher Sorgfalt, kein Heizleiter darf sich überkreuzen.

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de

- 7 -



08 AEG Badrenovierung Heizmatte Bad.jpg

Anschließend folgt die Verlegung der TURBO-Heizmatte TBS TC in Bahnen. Dafür wird das Trägergewebe eingeschnitten und umgeklappt. Der Heizleiter bleibt unberührt – er darf nicht durchtrennt werden und sich nicht kreuzen.



09 AEG Badrenovierung Anschlusskabel.jpg

Sorgsam werden nun beide Anschlusskabel um den ausgesparten Bereich, wo später die gläserne Duschwand montiert wird, parallel zur Wandanschlussdose geführt.



10 AEG Badrenovierung fertige Verlegung.jpg

Der AEG THERMO BODEN ermöglicht die exakte Raumanpassung. Der funktionsfähige Komplett einbau in wenigen Stunden hat die Bauherren restlos begeistert.

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de



11a AEG Badrenovierung Bodenfühler.jpg

11b AEG Fühlerleerrohr und Fühler.jpg

Eine wichtige Aufgabe übernimmt der AEG Fußbodentemperaturfühler. Er ist unmittelbar in der Heizebene verlegt, wo er die Temperatur des Oberbodens permanent misst und diese Informationen an den Fußbodentemperaturregler übergibt.



12 AEG Badrenovierung E-Anschluss.jpg

Beim Messen des Durchgangswiderstands mit einem Multimeter stellt der Elektriker sicher, dass die Heizdrähte bei der Installation nicht beschädigt wurden und somit die einwandfrei dauerhafte Funktion des AEG THERMO BODEN gewährleistet ist.



13 AEG Badrenovierung Ausgleichen.jpg

Durch das Aufbringen einer dünnen Ausgleichsschicht, die die Heizmatten komplett, jedoch nur bis zur Oberfläche der Heizleiter einbettet, ist eine gute Wärmeübertragung gewährleistet und der THERMO BODEN lässt sich bei einem nochmaligen Fliesenwechsel erhalten.

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
 Manja Zander
 Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
 Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
 manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 René Bender
 Tel.: +49 911/96 56 495
 Fax: +49 911/96 56 55 495
 rene.bender@eht-haustechnik.de



14 AEG Badrenovierung Fliesenleger.jpg

Die herausragende Formstabilität des AEG Heizmattensystems erleichtert den zügigen Arbeitsablauf des Fliesenlegers beim Auftragen der Glätte- und Ausgleichsmasse. Am Folgetag ist sie vollständig getrocknet und die Bodenfliesen können verlegt werden.

Alle Fotos: AEG Haustechnik

Bei Bedarf kontaktieren Sie bitte folgende Ansprechpartner:

Seifert PR GmbH (GPRA)
Manja Zander
Tel.: +49 711 / 7 79 18 - 18
Fax: +49 711 / 7 79 18 - 77
manja.zander@seifert-pr.de

AEG - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
René Bender
Tel.: +49 911/96 56 495
Fax: +49 911/96 56 55 495
rene.bender@eht-haustechnik.de