


Technisches Datenblatt

FFH 300/4.5 Twin

PRODUKT-NR.: 234534

Die elektrischen Freiflächenheizungen bieten für jede Bedarfssituation die richtige Lösung. Die Heizmatten sind in verschiedenen Längen vorkonfektioniert. Sie eignen sich zur automatischen Eis- und Schneefreihaltung von Fahrwegen, Auffahrten, Fußwegen, Rampen und Treppen - sowohl im privaten wie auch im gewerblichen Bereich. Der hochwertige Heizleiter samt Heizmatte bietet eine Sicherheitsreserve, die den Belastungen der Praxis standhält. Durch intelligente Regelsysteme mit Temperatur- und Feuchteerfassung kann ein vollautomatischer, energiesparender Betrieb gewährleistet werden. Für den Einbau der Regler ist ein separater Verteilerkasten vorzusehen.



Die wichtigsten Merkmale

Freiflächenheizmatte zur Verlegung in Gussasphalt, Sandbett oder Estrich

Hohe Sicherheit durch Heizleiterummantelung mit Kupfer-Geflecht

Freiflächenheizkabel zur Verlegung in Sandbett, Beton oder Estrich

Technisches Datenblatt



Typ	FFH 300/3.0 Twin	FFH 300/4.5 Twin	FFH 300/6.0 Twin
Bestell-Nr.	234533	234534	234535
Flächenspezifische Leistung	300 W/m ²	300 W/m ²	300 W/m ²
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	3,00 m ²	4,50 m ²	6,00 m ²
Länge	3,3 m	5,0 m	6,6 m

Technische Daten

Netzanschluss	2/PE	2/PE	2/PE
Anschlussleistung	900 W	1350 W	1800 W
Flächenspezifische Leistung	300 W/m ²	300 W/m ²	300 W/m ²
Heizleiterbelastung	30 W/m	30 W/m	30 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	3,00 m ²	4,50 m ²	6,00 m ²
Länge	3,3 m	5,0 m	6,6 m
Stärke	7 mm	7 mm	7 mm

Technisches Datenblatt



Typ	FFH 300/9.0 Twin	FFH 300/12.0 Twin	FFH 300/14.0 Twin
Bestell-Nr.	234536	234537	234538
Flächenspezifische Leistung	300 W/m ²	300 W/m ²	300 W/m ²
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	9,00 m ²	12,00 m ²	14,00 m ²
Länge	10 m	13,3 m	15,5 m

Technische Daten

Netzanschluss	2/PE	2/PE	2/PE
Anschlussleistung	2700 W	3600 W	4200 W
Flächenspezifische Leistung	300 W/m ²	300 W/m ²	300 W/m ²
Heizleiterbelastung	30 W/m	30 W/m	30 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	9,00 m ²	12,00 m ²	14,00 m ²
Länge	10 m	13,3 m	15,5 m
Stärke	7 mm	7 mm	7 mm

Nicht für Gussasphalt geeignet

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.