

Technisches Datenblatt

## SLH 25/L10 ST

STECKERFERTIGE SELBSTLIMITIERENDE  
HEIZBÄNDER

PRODUKT-NR.: 232560

Selbstlimitierendes und steckerfertiges Heizband für die energiesparende Frostfreihaltung von Rohrleitungen. Leistung 25 W/m bei 10 °C.  
Heizleiteraufbau: Kohlenstoff dotiertes Kunststoff-Heizelement, CU vernickelter Versorgungsleiter (1,0 mm<sup>2</sup>), Schutzleitergeflecht und UV-beständige Polyolefin Außenisolierung. Lieferung fertig konfektioniert, bestehend aus einer Anschlussleitung mit Konturenstecker, fachgerechter Übergangsmuffe mit integriertem BI-Metall-Thermostat und einem Heizband. Für individuelle Heizkreislängen liegt ein weiterer Endabschluss bei.



### Die wichtigsten Merkmale

Steckerfertig konfektioniertes, selbstlimitierendes Heizband mit Schutzkontaktstecker

Heizleistung: 25 W/m bei 10 °C

Länge: 10 m

Individuell zuschneidbar, mit beiliegender Endkappe kann Leitungsende fachgerecht versiegelt werden

Mit integriertem Thermostat

UV-beständig

Heizkabel VDE geprüft

Schutzart IP 67

Länge des Anschlusskabels: ca. 2,5 m

Hohe Qualität "Made in Germany"

## Technisches Datenblatt



Typ	SLH 25/L5 ST	SLH 25/L10 ST	SLH 25/L15 ST
Bestell-Nr.	232559	232560	232561

### Technische Daten

Heizleistung	125 W	250 W	375 W
Heizleiterbelastung	25 W/m	25 W/m	25 W/m
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Elektroanschluss	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Einschalttemperatur	5 °C	5 °C	5 °C
Ausschalttemperatur	13 °C	13 °C	13 °C
Höhe	11 mm	11 mm	11 mm
Breite	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm
Länge	5000 mm	10000 mm	15000 mm
Schutzart (IP)	IP67	IP67	IP67
Länge Heizleiter	5000 mm	10000 mm	15000 mm
Länge Anschlusskabel	2500 mm	2500 mm	2500 mm

## Technisches Datenblatt



Typ	SLH 25/L20 ST	SLH 25/L25 ST	SLH 25/L30 ST
Bestell-Nr.	232562	232563	232564
<b>Technische Daten</b>			
Heizleistung	500 W	625 W	750 W
Heizleiterbelastung	25 W/m	25 W/m	25 W/m
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Elektroanschluss	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V	1/N/PE~230 V
Einschalttemperatur	5 °C	5 °C	5 °C
Ausschalttemperatur	13 °C	13 °C	13 °C
Höhe	11 mm	11 mm	11 mm
Breite	5,6 mm	5,6 mm	5,6 mm
Länge	20000 mm	25000 mm	30000 mm
Schutzart (IP)	IP67	IP67	IP67
Länge Heizleiter	20000 mm	25000 mm	30000 mm
Länge Anschlusskabel	2500 mm	2500 mm	2500 mm

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.