

PRODUKTDATENBLATT

TBS TB 50 Set 160/2,5

BASIS

PRODUKT-NR.: 234280

Die elektrische Fußbodenheizung THERMO BODEN Basis eignet sich besonders gut für große Flächen mit klarer Geometrie und keramischem Bodenbelag, wie Fliesen oder Naturstein. Ideal auch für den Einsatz in gewerblichen Bereichen.



Die wichtigsten Merkmale

Basis-Heizmatten-Set zur Temperierung keramischer Bodenbeläge

Heizleistung: 160 W/m²

Verlegefläche: 2,5 m²

Verlegebreite 50 cm, besonders für große Flächen mit klarer Geometrie geeignet

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizleiters

Langlebige Heizleiterisolierung, Außenmantelisolierung aus PVC

Engmaschiges Kunststoffträgergewebe mit aufgenähtem Heizleiter

Selbstklebendes Trägergewebe für saubere Montage

Geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm

Praktisches Set bestehend aus Heizmatte, Fußbodentemperaturregler und Fühlerrohr

Einseitiger Anschluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 m

PRODUKTDATENBLATT



Typ	TBS TB 50 Set 160/1,5	TBS TB 50 Set 160/2,5	TBS TB 50 Set 160/1
Bestell-Nr.	234278	234280	234277

Technische Daten

Fläche	1,5 m ²	2,5 m ²	1 m ²
Flächenspezifische Leistung	160 W/m ²	160 W/m ²	160 W/m ²
Länge	3 m	5 m	2 m
Breite	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Höhe	3 mm	3 mm	3 mm
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Anschlussleistung	240 W	400 W	160 W
Anzahl der Kaltleiter	1	1	1
Länge der Kaltleiter	5000 mm	5000 mm	5000 mm

PRODUKTDATENBLATT



Typ	TBS TB 50 Set 160/2	TBS TB 50 Set 160/3	TBS TB 50 Set 160/4
Bestell-Nr.	234279	234281	234282

Technische Daten

Fläche	2 m ²	3 m ²	4 m ²
Flächenspezifische Leistung	160 W/m ²	160 W/m ²	160 W/m ²
Länge	4 m	6 m	8 m
Breite	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Höhe	3 mm	3 mm	3 mm
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Anschlussleistung	320 W	480 W	640 W
Anzahl der Kaltleiter	1	1	1
Länge der Kaltleiter	5000 mm	5000 mm	5000 mm

PRODUKTDATENBLATT



Typ	TBS TB 50 Set 160/5	TBS TB 50 Set 160/6	TBS TB 50 Set 160/7
Bestell-Nr.	234283	234284	234285

Technische Daten

Fläche	5 m ²	6 m ²	7 m ²
Flächenspezifische Leistung	160 W/m ²	160 W/m ²	160 W/m ²
Länge	10 m	12 m	14 m
Breite	0,5 m	0,5 m	0,5 m
Höhe	3 mm	3 mm	3 mm
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Anschlussleistung	800 W	960 W	1120 W
Anzahl der Kaltleiter	1	1	1
Länge der Kaltleiter	5000 mm	5000 mm	5000 mm

PRODUKTDATENBLATT



Typ	TBS TB 50 Set 160/8
Bestell-Nr.	234286
Technische Daten	
Fläche	8 m ²
Flächenspezifische Leistung	160 W/m ²
Länge	16 m
Breite	0,5 m
Höhe	3 mm
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V 50Hz
Anschlussleistung	1280 W
Anzahl der Kaltleiter	1
Länge der Kaltleiter	5000 mm

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.