


Technisches Datenblatt

TBSG 200/0.6

COMFORT WELLNESS

PRODUKT-NR.: 205823

Die Heizmatten werden zur Temperierung des Fußbodens im Nassbereich eingesetzt. Sie eignen sich sowohl für Neubauten als auch in der Renovierung. Die Heizmatten werden direkt unter dem Bodenbelag installiert und sorgen dort schnell für eine angenehm warme Fußbodenoberfläche. Dank des geringen Heizleiter-Abstands eignen sich die Heizmatten zur gleichmäßigen Erwärmung von kleinformatigen Fliesen und Mosaik.



Die wichtigsten Merkmale

Wellness-Heizmatte, speziell für Nassbereiche, begehbare Duschen, Sitzflächen und Ruheliegen geeignet

Engmaschiges Kunststoffträgergewebe mit aufgenähtem Heizleiter

Schutzart IPX8

Schleifenabstand des Heizleiters nur 45 mm, dadurch beste Wärmeverteilung bei Verlegung unter Mosaik



TBSG 200/0.8



Produkt-Nr.: 205824



TBSG 200/1.1

Produkt-Nr.: 205825

Technisches Datenblatt



Typ	TBSG 200/0.6	TBSG 200/0.8	TBSG 200/1.1
Bestell-Nr.	205823	205824	205825

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Anschlussleistung	120 W	160 W	220 W
Flächenspezifische Leistung	200 W/m ²	200 W/m ²	200 W/m ²
Heizleiterbelastung	9 W/m	9 W/m	9 W/m
Schutzart (IP)	IPX7	IPX7	IPX7
Fläche	0,60 m ²	0,80 m ²	1,10 m ²
Länge	1,6 m	4 m	5,5 m
Stärke	3 mm	3 mm	3 mm
Breite	400 mm	200 mm	200 mm

Für geflieste Duschen 90x90cm mit mittigem Abfluss

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.