

Technisches Datenblatt

## LE 25

LUFTENTFEUCHTER LE

PRODUKT-NR.: 230342

Der Luftentfeuchter LE ist ein steckerfertiges leicht zu transportierendes Entfeuchtungsgerät in Kompaktbauweise für die Entfeuchtung von Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Durch seine verstellbaren Luftleitlamellen ist der Luftentfeuchter flexibel einsetzbar. Die elektronische Regelung verfügt über drei Betriebsarten: Individuell, Automatik, Dauerbetrieb. Die elektronische Entfeuchtungsregulierung für den individuellen Betrieb läuft von 30 bis 90% in definierten 5% Schritten. Weitere Vorzüge des Luftentfeuchters LE bestehen in einem leicht verständlichen Bedienfeld mit Digitalanzeige, Kurzhubtasten und LED's, einem elektronischen Frostschutz, einem automatischen Wiederanlauf nach Stromausfall, einem integrierten Einschalt- und Ausschalt-Timer sowie einem leicht zugänglichen, waschbaren Luftfilter mit Aktivkohlefiltereinsatz. Dank seiner vier Rollen und einem Tragegriff kann der AEG Luftentfeuchter komfortabel transportiert werden.



### Die wichtigsten Merkmale

Transportabler, steckerfertiger Luftentfeuchter

Elektronische Regelung mit drei Betriebsarten: Individuell, Automatik, Dauerbetrieb

Hohe Lüfterleistung über zwei verstellbare Lüfterstufen

Leicht verständliches Bedienfeld mit Digitalanzeige, Kurzhubtasten und LEDs

Elektronische Entfeuchtungsregulierung für den Individuellen Betrieb von 30 - 90% in definierten 5% Schritten

Steckerfertig mit 2,20 m Netzkabel mit Schuko-Stecker. Kabelaufwicklung am Gerät

Leicht zugänglicher Kondensatbehälter mit praktischem Entnahmegriff und automatischer Abschaltung

Leicht zugänglicher waschbarer Luftfilter mit Aktivkohlefiltereinsatz

Leicht zu transportieren durch vier Rollen und Tragegriff

Technisches Datenblatt

Optische und akustische Erinnerung an Behälterentleerung

---

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall

## Technisches Datenblatt



Typ	LE 16	LE 25
Bestell-Nr.	230341	230342

### Technische Daten

Entfeuchtungsleistung	16 l/24h	25 l/24h
Leistungsaufnahme	400 W	490 W
Kabellänge	2,20 m	2,20 m
Schutzart (IP)	IP21	IP21
Kältemittel	R134a	R134a
Volumen des Wassertanks	4 l	4 l
Gebläsestufen	2	2
Einsatzbereich min./max.	5-35 °C	5-35 °C
Einstellbereich relative Luftfeuchtigkeit	30-90 %	30-90 %
Geeignet für eine Raumfläche bis	25 m <sup>2</sup>	35 m <sup>2</sup>
Höhe	595 mm	595 mm
Breite	380 mm	380 mm
Tiefe	200 mm	200 mm
Gewicht	15 kg	15 kg

Nenndaten Luftentfeuchter 30 °C, 80% relative Luftfeuchtigkeit

Technisches Datenblatt

## **AEG Haustechnik Info-Hotline**

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## **Unsere Fachpartner**

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.