AEG

HAUSTECHNIK

Technisches Datenblatt

GH 700 S

GLASHEIZUNG

PRODUKT-NR.: 234436

Die Glasheizung zur Wandmontage ist perfekt geeignet um einen zusätzlichen Wärmebedarf sowohl im Badezimmer, im Wohnzimmer oder auch in nur sporadisch genutzten Räumen zu befriedigen. Die angenehme Strahlungswärme schafft ein gleichmäßiges Raumklima. Die Geräteserie ist steckerfertig mit integriertem Ein/Aus-Schalter und kann optional mit einem Raumtemperaturregler ausgestattet werden. Aufgrund des sehr schlanken Aufbaus und der optischen Eleganz kann die Strahlungsheizung in alle räumliche Gegebenheiten und Raumgestaltungen integriert werden. Die Spiegelvariante eignet sich als Ersatz des herkömmlichen Spiegels. Eine Sichtblende verhindert den Blick hinter das Gerät und unterstreicht den gehobenen Design-Anspruch. Die Wandhalterung ist nicht sichtbar und die Montage kann von einer Person durchgeführt werden. Im Betrieb ist die Glasheizung wartungsfrei und bietet durch die Verwendung von ESG-Sicherheitsglas und integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer eine erhöhte Sicherheit. Mit Hilfe eines programmierbaren Komfort-Raumtemperaturreglers mit Wochenprogramm können die Temperaturen auf persönliche Bedürfnisse eingestellt werden.

Die wichtigsten Merkmale

- Wandhängendes Strahlungsheizgerät mit Glasfront, rahmenlos
- Perfekt geegnet als Spot- oder Übergangsheizung im Bad, im Wohnbereich oder im Flur
- Steckerfertig
- Horizontal oder vertikal montierbar
- Mit EIN-/AUS-Schalter
- 660W Heizleistung
- Glasschwarz

GH 300 S
Produkt-Nr.: 234434

GH 300 W
Produkt-Nr.: 234438

GH 500 S
Produkt-Nr.: 234435

GH 500 W
Produkt-Nr.: 234439

GH 700 W
Produkt-Nr.: 234440

GH 900 S
Produkt-Nr.: 234437

AEG

HAUSTECHNIK

Technisches Datenblatt

GH 900 W

Produkt-Nr.: 234441

AEG

HAUSTECHNIK

Technisches Datenblatt

Typ	GH 300 S	GH 300 W	GH 500 S
Bestell-Nr.	234434	234438	234435

Technische Daten

Design	Glas	Glas	Glas
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	schwarz	weiß	schwarz
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	1,2 A	1,2 A	2,0 A
Anschlussleistung	0,280 kW	0,280 kW	0,47 kW
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm
Breite	600 mm	600 mm	1000 mm
Tiefe	49 mm	49 mm	49 mm
Gewicht	7,80 kg	7,80 kg	12,90 kg

AEG

HAUSTECHNIK

Technisches Datenblatt

Typ	GH 500 W	GH 700 S	GH 700 W
Bestell-Nr.	234439	234436	234440

Technische Daten

Design	Glas	Glas	Glas
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	weiß	schwarz	weiß
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2,0 A	2,9 A	2,9 A
Anschlussleistung	0,47 kW	0,66 kW	0,66 kW
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm
Breite	1000 mm	1400 mm	1400 mm
Tiefe	49 mm	49 mm	49 mm
Gewicht	12,90 kg	18,20 kg	18,20 kg

AEG

HAUSTECHNIK

Technisches Datenblatt

Typ	GH 900 S	GH 900 W
Bestell-Nr.	234437	234441

Technische Daten

Design	Glas	Glas
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I
Farbe	schwarz	weiß
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V
Nennstrom	3,7 A	3,7 A
Anschlussleistung	0,85 kW	0,85 kW
Höhe	600 mm	600 mm
Breite	1800 mm	1800 mm
Tiefe	49 mm	49 mm
Gewicht	23,40 kg	23,40 kg

Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle mit Wochentagregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns. Diese Anforderungen werden von den#AEG Raumtemperaturreglern RTD 903 TC und RTF-D#erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?
So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.