

Technisches Datenblatt

GH 700 W

GLASHEIZUNG, WEIß

PRODUKT-NR.: 234440

Die AEG Glasheizung zur Wandmontage ist perfekt geeignet, um einen zusätzlichen Wärmebedarf im Badezimmer, Wohnzimmer oder auch in nur sporadisch genutzten Räumen zu befriedigen. Die angenehme Strahlungswärme schafft ein gleichmäßiges Raumklima. Aufgrund des sehr schlanken Aufbaus und der optischen Eleganz kann die AEG Glasheizung in allen räumlichen Gegebenheiten und Raumgestaltungen integriert werden.



Die Geräteserie ist zudem steckerfertig und somit direkt einsetzbar. Die Montage der Glasheizung kann von einer Person durchgeführt werden. Dazu ist die Wandhalterung getrennt vom Gerät an der Wand anzubringen. Danach kann das Heizgerät horizontal oder vertikal in die Halterung eingehangen werden. Im Betrieb ist die Glasheizung wartungsfrei und bietet durch die Verwendung von ESG-Sicherheitsglas und integriertem Sicherheitstemperaturbegrenzer eine erhöhte Sicherheit.

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängendes Strahlungsheizgerät mit Glasfront, rahmenlos

Weißer Glas-Oberfläche

700 W Heizleistung

Perfekt geeignet als Spot- oder Übergangsheizung im Bad, im Wohnbereich oder im Flur

Hohe Sicherheit durch zwei Temperaturbegrenzer

Ein-/Ausschalter

Steckerfertig

Einfache und schnelle Installation durch eine Person

Waagerechte und senkrechte Montage möglich

Technisches Datenblatt



Typ	GH 300 W	GH 500 W	GH 700 W
Bestell-Nr.	234438	234439	234440

Technische Daten

Farbe	weiß	weiß	weiß
Anschlussleistung	0,280 kW	0,47 kW	0,66 kW
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Höhe	600 mm	600 mm	600 mm
Breite	600 mm	1000 mm	1400 mm
Gewicht	7,8 kg	12,9 kg	18,2 kg
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24

Technisches Datenblatt



Typ	GH 900 W
Bestell-Nr.	234441

Technische Daten

Farbe	weiß
Anschlussleistung	0,85 kW
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Höhe	600 mm
Breite	1800 mm
Gewicht	23,4 kg
Schutzart (IP)	IP24

Ab 01.01.2018 ist die EU-Konformität dieser Geräte zusätzlich an die Erfüllung der Ökodesign-Anforderungen geknüpft. Die Installation und Inbetriebnahme der Geräte ist ausschließlich zulässig in Verbindung mit externen Raumtemperaturreglern, die folgende Funktionen erfüllen: elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung und adaptive Regelung des Heizbeginns Diese Anforderungen werden von den AEG Raumtemperaturreglern RTD 903 TC und RTF-D erfüllt. Die Nichtbeachtung dieser Anforderungen führt zu einem Verlust der CE-Kennzeichnung.

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.