

Technisches Datenblatt

IR Premium 2000 H A

HEIZSTRAHLER

PRODUKT-NR.: 234789

Der Infrarot-Heizstrahler IR Premium besteht aus einem eleganten Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium. Die schnelle Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe der Heizstrahler sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden. Die Leistungseinstellung ist über einen Dimmer möglich. Der Heizstrahler IR Premium ist hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein Wärmestau entstehen kann. Dadurch wird eine hohe Wärmeleistung und eine lange Betriebsdauer der Heizröhre gewährleistet. Die Infrarot-Heizstrahler können horizontal oder vertikal montiert werden.



Die wichtigsten Merkmale

Infrarot-Heizstrahler für den geschützten und ungeschützten Außenbereich

Für Flächen von 10 bis 12 m²

Wärmestrahlung im Infrarotbereich A

2.000 W Heizleistung

Farbe: Anthrazit

Schockresistente, hocheffiziente Qualitäts-Goldröhre

IP 54: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Horizontale und vertikale Montage möglich

Technisches Datenblatt



Typ	IR Premium 2000	IR Premium 2000 A	IR Premium 2000 H A
Bestell-Nr.	229945	234787	234789

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Leistung	2000 W	2000 W	2000 W
Absicherung	16 Träge A	16 Träge A	16 Träge A
Einschaltstrom max.	85 A	85 A	85 A
Infrarotbereich	IR-A (1200) Nm	IR-A (1200) Nm	IR-A (1200) Nm
Anwendung	sonstige	außen	außen
Schutzart (IP)	IP67	IP67	IP54
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	silber	anthrazit	anthrazit
Montageart	horizontal/vertikal	horizontal/vertikal	horizontal/vertikal
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	605 mm	605 mm	605 mm
Tiefe	80 mm	80 mm	80 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg

Technisches Datenblatt



Typ	IR Premium 2000 H W	IR Premium 2000 H	IR Premium 2000 W
Bestell-Nr.	234788	229946	234786
Technische Daten			
Netzanschluss	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Leistung	2000 W	2000 W	2000 W
Absicherung	16 Träge A	16 Träge A	16 Träge A
Einschaltstrom max.	85 A	85 A	85 A
Infrarotbereich	IR-A (1200) Nm	IR-A (1200) Nm	IR-A (1200) Nm
Anwendung	außen	außen	außen
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP67
Gehäuse	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Farbe	weiß	silber	weiß
Montageart	horizontal/vertikal	horizontal/vertikal	horizontal/vertikal
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	605 mm	605 mm	605 mm
Tiefe	80 mm	80 mm	80 mm
Gewicht	2,5 kg	2,5 kg	2,5 kg

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.