

Technisches Datenblatt

IR Premium 2000

PRODUKT-NR.: 229945

Der Infrarot-Heizstrahler besteht aus einem eleganten Gehäuse aus massivem, eloxiertem Aluminium. Die schnelle Erwärmung und wohltuende Strahlungswärmeabgabe der Heizstrahler sorgen für ein angenehmes Wärmeempfinden. Die Leistungseinstellung ist über einen Dimmer möglich. Der Heizstrahler ist hochwetterfest und hat ein offenes Gehäuse, in dem kein Wärmestau entstehen kann. Dadurch wird eine hohe Wärmeleistung und eine lange Betriebsdauer der Heizröhre gewährleistet. Die Infrarot-Heizstrahler können horizontal oder vertikal montiert werden.



Die wichtigsten Merkmale

Infrarot-Heizstrahler für den geschützten und ungeschützten Außenbereich

Als Zubehör sind für den Heizstrahler Funkdimmer verfügbar

Hochwertiges, edles Design

Infrarot-Heizstrahler für den geschützten Außenbereich

Effektive, zielgenaue und sofortige Wärme nach einer Sekunde

Technisches Datenblatt



Typ	IR Premium 2000	IR Premium 2000 A	IR Premium 2000 H A
Bestell-Nr.	229945	234787	234789
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Anzahl der Heizstufen	1	1	1
Schutzart (IP)	IP67	IP67	IP54
Farbe	silber	anthrazit	anthrazit
Montageart	Außenmontage	Außenmontage	Außenmontage
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	605 mm	605 mm	605 mm
Tiefe	80 mm	80 mm	80 mm

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennstrom	8,7 A	8,7 A	8,7 A
Nennleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Anschlussleistung	2000 W	2000 W	2000 W
Anzahl der Heizstufen	1	1	1
Schutzart (IP)	IP67	IP67	IP54
Schutzklasse	I nach EN 60335	I nach EN 60335	I nach EN 60335
Farbe	silber	anthrazit	anthrazit
Montageart	Außenmontage	Außenmontage	Außenmontage
Infrarotbereich	IR-A (1200) nm	IR-A (1200) nm	IR-A (1200) nm

Technisches Datenblatt

Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	605 mm	605 mm	605 mm
Tiefe	80 mm	80 mm	80 mm
Gewicht	2,50 kg	2,50 kg	2,50 kg

Technisches Datenblatt



Typ	IR Premium 2000 H W	IR Premium 2000 H	IR Premium 2000 W
Bestell-Nr.	234788	229946	234786
Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Anzahl der Heizstufen	1	1	1
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP67
Farbe	weiß	silber	weiß
Montageart	Außenmontage	Außenmontage	Außenmontage
Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	605 mm	605 mm	605 mm
Tiefe	80 mm	80 mm	80 mm

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennstrom	8,7 A	8,7 A	8,7 A
Nennleistung	2 kW	2 kW	2 kW
Anschlussleistung	2000 W	2000 W	2000 W
Anzahl der Heizstufen	1	1	1
Schutzart (IP)	IP54	IP54	IP67
Schutzklasse	I nach EN 60335	I nach EN 60335	I nach EN 60335
Farbe	weiß	silber	weiß
Montageart	Außenmontage	Außenmontage	Außenmontage
Infrarotbereich	IR-A (1200) nm	IR-A (1200) nm	IR-A (1200) nm

Technisches Datenblatt

Höhe	100 mm	100 mm	100 mm
Breite	605 mm	605 mm	605 mm
Tiefe	80 mm	80 mm	80 mm
Gewicht	2,50 kg	2,50 kg	2,50 kg

Nur für die Installation im Außenbereich

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.