

Technisches Datenblatt

## ATE 600

PRODUKT-NR.: 232840

Der kompakte, elektronische Zwei-Punkt-Regler mit Fernfühler für Wandmontage kommt in Frostschutzanwendungen zum Einsatz. Er ist geeignet für den Außenbereich zur Regelung von Rohrbegleit-, Freiflächen- und Dachrinnenheizungen. Der im Lieferumfang enthaltene Rohranlegefühler ist auf 100 m verlängerbar. Der Temperaturbereich des Regler liegt zwischen 0 bis +60 °C. Er ist verwendbar mit Außen- und Inneneinstellung. Die Hysterese (Schalttemperaturdifferenz) ist zwischen +/- 0,5...5 K einstellbar.



### Die wichtigsten Merkmale

Zwei-Punkt-Regler für Frostschutzanwendungen (Rohrbegleit-, Freiflächen- und Dachrinnenheizungen)

Geeignet für Einsatz im Außenbereich IP65

Fühler verlängerbar auf 100 m

Temperatureinstellbereich von -40 bis 20°C

Verwendbar mit Außen- und Inneneinstellung

Hysterese einstellbar zwischen +/- 0,5...5 K.

## Technisches Datenblatt



Typ	ATE 600
Bestell-Nr.	232840
Einstellbereich	-40 - 20 °C
Schalthysterese	0,5 - 5 K
Schutzart (IP)	IP65

### Technische Daten

Einstellbereich	-40 - 20 °C
Schalthysterese	0,5 - 5 K
Schutzart (IP)	IP65

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.