

PRODUKTDATENBLATT

F 50-10 RH

TEMPERATURREGLER

PRODUKT-NR.: 231530

Der Feuchtefühler F 50-10 RH mit 10 m festangeschlossener Zuleitung ist für den Einbau in Dachrinnen geeignet. Der Betrieb des Feuchtefühlers erfolgt in Verbindung mit den Eismeldern EM 50-1 und EM 50-2. Die Feuchteerfassung wird durch Messung des Übergangswiderstandes vorgenommen. Das Gehäusematerial ist aus Messing (Ms 57) und die Anschlussleitung auf bis zu 200 m mit standardmäßigem 6 * 1,5 mm² Installationskabel verlängerbar. Ein Betrieb ist nur in Kombination mit dem Außentemperaturfühler ATF 5 möglich.



Die wichtigsten Merkmale

Feuchtefühler für Dachrinnen mit 10 m Anschlussleitung

Feuchteerfassung durch Messung des Übergangswiderstandes

Anschlussleitung verlängerbar auf bis zu 200 m

Messing-Gehäuse

Betrieb in Kombination mit Außentemperaturfühler ATF 5

PRODUKTDATENBLATT



Typ	EM 50-2	F 50-10 RH
Bestell-Nr.	231520	231530

Technische Daten

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.