

Technisches Datenblatt

RTF-E AP

TEMPERATURREGLER

PRODUKT-NR.: 233865

Aufputzempfänger mit Zugentlastung zur Funk-Raumtemperaturregelung in Kombination mit einem Funk-Raumtemperaturregler. Betrieb der Strahlungsheizung, der Natursteinheizung oder dem Wärmespeicher, ideal bei nachträglichem Einbau. 30 % Einschaltdauer bei Verlust der Funkverbindung zur Vermeidung von Frostschäden.



Die wichtigsten Merkmale

Aufputzempfänger mit integrierter Zugentlastung für Festanschluss von Wärmespeicher, Glas- und Natursteinheizung

Signal-LED als Zustandsanzeige

Einfacher Aufbau der Funkverbindung durch Anlerntaste

Sichere Funkübertragung auf 868 MHz

Notlaufbetrieb bei Verlust der Funkverbindung

Schutzart IP 30

Max. Schaltstrom 13 A

Farbe: Weiß

Technisches Datenblatt



Typ	RTF-D	RTF-E AP	RTF-E UP
Bestell-Nr.	233862	233865	233864

Technische Daten

Ausführung	Raumtemperaturregler	Aufputz	
Funkreichweite Gebäude ca.	30 m	30 m	30 m
Funkreichweite im Freien ca.	150 m	150 m	150 m
Temperatureinstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	
Nennspannung	1,5 V	230 V	230 V
Höhe	110,00 mm	83,00 mm	85 mm
Breite	110,00 mm	78,00 mm	81 mm
Tiefe	26 mm	25 mm	42 mm
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP30	IP30	IP30
Ein-/Ausschalter	true	false	false
Anzeige der Ist-Temperatur	true	false	false
Mit Display	true	false	false

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.