

Technisches Datenblatt

RTF-E UP

TEMPERATURREGLER

PRODUKT-NR.: 233864

Unterputzempfänger mit Zugentlastung zur Funk-Raumtemperaturregelung in Kombination mit einem Funk-Raumtemperaturregler. Betrieb der Strahlungsheizung, der Natursteinheizung oder dem Wärmespeicher, ideal bei nachträglichem Einbau. 30 % Einschaltdauer bei Verlust der Funkverbindung zur Vermeidung von Frostschäden.



Die wichtigsten Merkmale

Unterputzempfänger mit integrierter Zugentlastung für Festanschluss von Wärmespeicher, Glas- und Natursteinheizung

Signal-LED als Zustandsanzeige

Einfacher Aufbau der Funkverbindung durch Anlerntaste

Sichere Funkübertragung auf 868 MHz

Notlaufbetrieb bei Verlust der Funkverbindung

Schutzart IP 30

Farbe: Weiß

Technisches Datenblatt



Typ	RTF-A	RTF-D	RTF-E AP
Bestell-Nr.	233863	233862	233865

Technische Daten

Funkreichweite Gebäude ca.	30 m	30 m	30 m
Funkreichweite im Freien ca.	150 m	150 m	150 m
Nennspannung	1,5 V	1,5 V	230 V
Höhe	78 mm	110 mm	83 mm
Breite	78 mm	110 mm	78 mm
Tiefe	16 mm	26 mm	25 mm
Farbe	weiß	weiß	weiß
Schutzart (IP)	IP30	IP30	IP30
Ein-/Ausschalter	false	true	false
Anzeige der Ist-Temperatur	false	true	false

Technisches Datenblatt



Typ	RTF-E UP
Bestell-Nr.	233864

Technische Daten

Funkreichweite Gebäude ca.	30 m
Funkreichweite im Freien ca.	150 m
Nennspannung	230 V
Höhe	85 mm
Breite	81 mm
Tiefe	42 mm
Farbe	weiß
Schutzart (IP)	IP30
Ein-/Ausschalter	false
Anzeige der Ist-Temperatur	false

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.