

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

WSP 2411 F

WÄRMESPEICHER

BESTELLNUMMER: 238697

Die AEG Wärmespeicher der neuesten Generation verfügen über einen integrierten vollelektronischen Regler, der modernsten Ansprüchen genügt. Mit diesem Regler lässt sich jeder AEG Wärmespeicher individuell bedienen und aufladen. Mehrere Geräte werden energieeffizient und witterungsgeführt - durch einen Außentemperaturfühler - über ein Zentralsteuergerät bedarfsgerecht mit Wärme aufgeladen.



Die wichtigsten Merkmale

Flach-Wärmespeicher für Wand-oder Bodenaufstellung mit hoher Heizleistung

Intelligente Aufladeautomatik C-Plus-Technology für einen komfortablen und energiesparenden Betrieb

Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display

Integrierter RT-Regler mit Wochentimer sowie Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Speziell für Einbausituationen mit geringem Platzangebot

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015



Typ	WSP 1211 F	WSP 1811 F	WSP 2411 F
Bestell-Nr.	238695	238696	238697

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	0,60 kW	0,90 kW	1,20 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	1,00 kW	1,50 kW	1,80 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015



Typ	WSP 3011 F	WSP 3611 F	WSP 4211 F
Bestell-Nr.	238698	238699	238700

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	1,50 kW	1,80 kW	2,10 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	2,20 kW	2,60 kW	2,80 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015



Typ	WSP 4811 F
Bestell-Nr.	238701

Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P _{nom}	2,40 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P _{min}	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P _{max,c}	3,70 kW

Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung el _{max}	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung el _{min}	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand el _{SB}	0,00 kW

Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x

Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x
Mit Fernbedienungsoption	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-
Mit Schwarzkugelsensor	-

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

Tiefe inklusive 21 mm Wandabstand-Gitter

Produktdatenblatt: Produktinformation nach EU-Verordnung 1188/2015

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 9656 250

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG

Dr.-Stiebel-Straße 33

37603 Holzminden

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.