

PRODUKTDATENBLATT

## WSP 7011

WÄRMESPEICHER STANDARD-BAUREIHE

PRODUKT-NR.: 238694

### Die wichtigsten Merkmale

Kompakter Wärmespeicher für Bodenaufstellung mit hoher Heizleistung

Elektronischer Regler mit beleuchtetem LC-Display

Integrierter RT-Regler mit Wochentimer sowie Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Erhöhte Sicherheit durch nicht selbsttätig rückstellenden Sicherheits-Temperaturbegrenzer

Universeller elektronischer AC/DC-Aufladeregler

Anschlussleistung reduzierbar

Geräuscharmer Tangentiallüfter

Serienmäßig mit Flusensieb

Nur eine Kernsteinsorte (2 Steine/Paket)

AC-Steuersignal 230V, einstellbar von 30% bis 80%

DC-Steuersignal 0,91-1,43 V

Made in Germany



## PRODUKTDATENBLATT



|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| Typ         | WSP 2011 | WSP 3011 | WSP 4011 |
| Bestell-Nr. | 238689   | 238690   | 238691   |

### Technische Daten

|                       |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Elektroanschluss      | 3/N/PE~400 V                        | 3/N/PE~400 V                        | 3/N/PE~400 V                        |
| Anschlussleistung     | 2 kW                                | 3 kW                                | 4 kW                                |
| Aufladeregelsystem    | Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler | Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler | Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler |
| Breite                | 605 mm                              | 780 mm                              | 955 mm                              |
| Höhe                  | 650 mm                              | 650 mm                              | 650 mm                              |
| Tiefe                 | 275 mm                              | 275 mm                              | 275 mm                              |
| Gewicht (mit Steinen) | 118 kg                              | 169 kg                              | 220 kg                              |
| Anzahl Steinpakete    | 6                                   | 9                                   | 12                                  |
| Steingewicht          | 86 kg                               | 129 kg                              | 172 kg                              |

## PRODUKTDATENBLATT



|             |          |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
| Typ         | WSP 5011 | WSP 6011 | WSP 7011 |
| Bestell-Nr. | 238692   | 238693   | 238694   |

### Technische Daten

|                       |                                     |                                     |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Elektroanschluss      | 3/N/PE~400 V                        | 3/N/PE~400 V                        | 3/N/PE~400 V                        |
| Anschlussleistung     | 5 kW                                | 6 kW                                | 7 kW                                |
| Aufladeregelsystem    | Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler | Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler | Elektronischer AC-/DC-Aufladeregler |
| Breite                | 1130 mm                             | 1305 mm                             | 1480 mm                             |
| Höhe                  | 650 mm                              | 650 mm                              | 650 mm                              |
| Tiefe                 | 275 mm                              | 275 mm                              | 275 mm                              |
| Gewicht (mit Steinen) | 271 kg                              | 322 kg                              | 373 kg                              |
| Anzahl Steinpakete    | 15                                  | 18                                  | 21                                  |
| Steingewicht          | 215 kg                              | 258 kg                              | 301 kg                              |

Tiefe exklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Gewicht inklusive Speichersteine

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.