

Technisches Datenblatt

MTD 570

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 222122

Kleindurchlauferhitzer für die energie- und wassersparende Warmwasserversorgung.

Die Kleindurchlauferhitzer MTD sind die erste Wahl, wenn es darum geht, kleine, abseits liegende Zapfstellen energiesparend und mit geringstem Aufwand mit warmen Wasser zu versorgen. Sie überzeugen durch hohe Leistung und Wirtschaftlichkeit auf engstem Raum - ohne Bereitschaftsstromverbrauch. Dabei erwärmen Kleindurchlauferhitzer das Wasser nur dann, wenn Sie es brauchen, und dies praktisch ohne Leitungsverluste, da die Zuleitungen zum Zapfhahn kurz sind. Bevorzugt eignen sich Kleindurchlauferhitzer für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken im Haushalt, Wochendhaus, Gäste-WC und Toilettenanlagen. Das Modell MTD wird Untertisch montiert.



Die wichtigsten Merkmale

Kleindurchlauferhitzer für geschlossene Betriebsweise

Für Untertischmontage

5,7 kW Anschlussleistung

Mit Strahlregler für wassersparenden Armaturenauslauf, angenehm weicher Wasserstrahl

Schnelle Aufheizzeit durch verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem

Komplett mit Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück

Festanschluss

Technisches Datenblatt



Typ	MTD 350	MTD 440	MTD 570
Bestell-Nr.	222120	222121	222122

Technische Daten

Nennleistung	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nennleistung 2	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Nennspannung 2	230 V	230 V	230 V
## bei Darbietung	25 K	25 K	25 K
Warmwasserdarbietung	2,0 l/min	2,5 l/min	3,2 l/min
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Energieeffizienzklasse	A	A	A
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß
Bauart geschlossen	X	X	X
Bauart offen	X	X	X
Montageart	Untertisch	Untertisch	Untertisch

Technisches Datenblatt



Typ	MTD 650
Bestell-Nr.	232790
Technische Daten	
Nennleistung	6,5 kW
Nennleistung 2	6,5 kW
Nennspannung 2	400 V
## bei Darbietung	25 K
Warmwasserdarbietung	3,7 l/min
Schutzart (IP)	IP25
Energieeffizienzklasse	A
Breite	190 mm
Höhe	143 mm
Tiefe	82 mm
Gewicht	1,4 kg
Farbe	weiß
Bauart geschlossen	X
Bauart offen	X
Montageart	Untertisch

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.