

Technisches Datenblatt

## MTE 350

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 231003

Die elektronisch geregelter Kleindurchlauferhitzer MTE halten die Auslauftemperatur unabhängig von der Zulaufemperatur konstant. Das Blankdraht-Heizsystem sorgt für eine schnelle und effiziente Warmwasserversorgung. Die Temperatur ist intern von ca. 30 bis 50°C einstellbar. Für eine sichere Funktion bei schwachem Wasserdruck kann der Durchfluss eingestellt werden. Die elektronischen Kleindurchlauferhitzer erwärmen das Wasser direkt an der Zapfstelle und immer nur dann, wenn es gebraucht wird. Dabei werden Energie- und Wasserverluste durch lange Leitungswege, wie bei zentralen Systemen, vermieden. Kleindurchlauferhitzer eignen sich insbesondere für Handwaschbecken, für die eine konstante Auslauftemperatur gewünscht wird.



### Die wichtigsten Merkmale

Kleindurchlauferhitzer für offene und geschlossene Betriebsweise

Für Unter- oder Übertischmontage

3,5 kW Anschlussleistung

Konstante Auslauftemperatur durch Elektronik

Temperatur intern einstellbar von ca. 30-50 °C

Solartauglich bis 60 °C, Nachheizung bis 45 °C

Mit Schuko-Stecker

Für drucklose und druckfeste Armaturen, komplett mit Anschlusszubehör, Druckschlauch und T-Stück

Maximale Durchflussmenge intern einstellbar

Wasseranschlüsse aus Metall

Spezialstrahlregler mit Durchflussmengenbegrenzer für IG M 22 und AG M 24

Zur Versorgung eines Handwaschbeckens mit maximaler Effizienz

## Technisches Datenblatt



Typ	MTE 350	MTE 440	MTE 570
Bestell-Nr.	231003	231004	231216
<b>Technische Daten</b>			
Bauart offen	X	X	X
Bauart geschlossen	X	X	X
Nennspannung 3	230 V	230 V	230 V
Nennleistung 3	3,53 kW	4,4 kW	5,7 kW
Montageart	Übertisch/ Untertisch	Übertisch/ Untertisch	Übertisch/ Untertisch
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Gewicht	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß
Energieeffizienzklasse	A	A	A

## Technisches Datenblatt



Typ	MTE 650
Bestell-Nr.	232770
Technische Daten	
Bauart offen	X
Bauart geschlossen	X
Nennspannung 3	
Nennleistung 3	
Montageart	Untertisch
Schutzart (IP)	IP25
Tiefe	82 mm
Breite	190 mm
Höhe	143 mm
Gewicht	1,5 kg
Farbe	weiß
Energieeffizienzklasse	A

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.