

MTH 350 UT

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 189631

Klein und fein - die neuen Kleindurchlauferhitzer MTH! Besonders kompakt und für den Anschluss an offene (drucklose) Armaturen entwickelt, überzeugt die MTH-Reihe mit einer Leistung von 3,5 kW bis 5,7 kW. Der Durchlauferhitzer MTH 350 kann problemlos über eine Schuko-Steckdose betrieben werden. Für die Modelle MTH 440 und MTH 570 ist ein Festanschluss erforderlich. Alle Kleindurchlauferhitzer MTH können über- und untertisch montiert werden. Sie benötigen neben dem Strom lediglich einen Kaltwasseranschluss. Zudem sind die Kleindurchlauferhitzer als praktische Komplett-Sets mit Einhebelmischer, 2-Griff-Armatur oder Übertisch-Armatur lieferbar. Im Anwendungsfall eignen sie sich besonders für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken



Die wichtigsten Merkmale

Kleindurchlauferhitzer für offene Betriebsweise

Praktisches Komplett-Set mit 2-Griff-Armatur

3,5 kW Anschlussleistung

Für Unter- oder Übertischmontage

Schnelle Aufheizzeit durch verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem

Mit Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher Armaturen

Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Zur Versorgung eines Handwaschbeckens mit maximaler Effizienz



Typ	MTH 350	MTH 440	MTH 570
Bestell-Nr.	189554	189555	222116

Technische Daten

Nennspannung 2	230 V	230 V	230 V
Nennleistung 2	3,5 kW	4,4 kW	5,7 kW
Bauart offen	X	X	X
Montageart	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß
Energieeffizienzklasse	A	A	A



Typ	MTH 350 OT	MTH 350 UT	MTH 350 UTE
Bestell-Nr.	189556	189631	189557

Technische Daten

Nennspannung 2	230 V	230 V	230 V
Nennleistung 2	3,5 kW	3,5 kW	3,5 kW
Bauart offen	X	X	X
Montageart	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch	Übertisch/Untertisch
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Tiefe	82 mm	82 mm	82 mm
Breite	190 mm	190 mm	190 mm
Höhe	143 mm	143 mm	143 mm
Gewicht	1,4 kg	1,4 kg	1,4 kg
Farbe	weiß	weiß	weiß
Energieeffizienzklasse	A	A	A

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/de/service/fachhaendlersuche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.