

Technisches Datenblatt

MTH 350 UTE

KLEIN-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 189557

Klein und fein - die neuen Kleindurchlauferhitzer MTH! Besonders kompakt und für den Anschluss an offene (drucklose) Armaturen entwickelt, überzeugt die MTH-Reihe mit einer Leistung von 3,5 kW bis 5,7 kW. Der Durchlauferhitzer MTH 350 kann problemlos über eine Schuko-Steckdose betrieben werden. Für die Modelle MTH 440 und MTH 570 ist ein Festanschluss erforderlich. Alle Kleindurchlauferhitzer MTH können über- und untertisch montiert werden. Sie benötigen neben dem Strom lediglich einen Kaltwasseranschluss. Zudem sind die Kleindurchlauferhitzer als praktische Komplett-Sets mit Einhebelmischer, 2-Griff-Armatur oder Übertisch-Armatur lieferbar. Im Anwendungsfall eignen sie sich besonders für die Warmwasserversorgung von Handwaschbecken



Die wichtigsten Merkmale

Kleindurchlauferhitzer für offene Betriebsweise

Praktisches Komplett-Set mit Einhebelmischer

3,5 kW Anschlussleistung

Für Unter- oder Übertischmontage

Schnelle Aufheizzeit durch verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem

Mit Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher Armaturen

Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Zur Versorgung eines Handwaschbeckens mit maximaler Effizienz

Technisches Datenblatt



| Typ | MTH 350 | MTH 440 | MTH 570 |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Bestell-Nr. | 189554 | 189555 | 222116 |
| Technische Daten | | | |
| Nennleistung | 3,53 kW | 4,4 kW | 5,7 kW |
| Nennleistung 2 | 3,53 kW | 4,4 kW | 5,7 kW |
| Nennspannung | 1/N/PE~230 50Hz V | 1/N/PE~230 50Hz V | 1/N/PE~230 50Hz V |
| Nennspannung 2 | 230 V | 230 V | 230 V |
| ## bei Darbietung | 25 K | 25 K | 25 K |
| Warmwasserdarbietung | 2,0 l/min | 2,5 l/min | 3,2 l/min |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A |
| Breite | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Höhe | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Tiefe | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Bauart offen | X | X | X |
| Montageart | Übertisch/ Untertisch | Übertisch/ Untertisch | Übertisch/ Untertisch |

Technisches Datenblatt



| Typ | MTH 350 OT | MTH 350 UT | MTH 350 UTE |
|-------------|------------|------------|-------------|
| Bestell-Nr. | 189556 | 189631 | 189557 |

Technische Daten

| | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nennleistung | 3,53 kW | 3,53 kW | 3,53 kW |
| Nennleistung 2 | 3,53 kW | 3,53 kW | 3,53 kW |
| Nennspannung | 1/N/PE~230 50Hz V | 1/N/PE~230 50Hz V | 1/N/PE~230 50Hz V |
| Nennspannung 2 | 230 V | 230 V | 230 V |
| ## bei Darbietung | 25 K | 25 K | 25 K |
| Warmwasserdarbietung | 2,0 l/min | 2,0 l/min | 2,0 l/min |
| Schutzart (IP) | IP25 | IP25 | IP25 |
| Energieeffizienzklasse | A | A | A |
| Breite | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
| Höhe | 143 mm | 143 mm | 143 mm |
| Tiefe | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
| Gewicht | 1,4 kg | 1,4 kg | 1,4 kg |
| Farbe | weiß | weiß | weiß |
| Bauart offen | X | X | X |
| Montageart | Übertisch/ Untertisch | Übertisch/ Untertisch | Übertisch/ Untertisch |

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.