

Technisches Datenblatt

## MTH 350 + OT

PRODUKT-NR.: 189556

### Die wichtigsten Merkmale

Kleindurchlauferhitzer für offene Betriebsweise

Praktisches Komplett-Set mit Übertischarmatur

3,5 kW Anschlussleistung

Für Unter- oder Übertischmontage

Schnelle Aufheizzeit durch verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem

Mit Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher Armaturen

Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Zur Versorgung eines Handwaschbeckens mit maximaler Effizienz



## Technisches Datenblatt



|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Typ                    | MTH 350 + OT |
| Bestell-Nr.            | 189556       |
| Nennspannung           | 230 V        |
| Nennleistung           | 3,53 kW      |
| Nennstrom              | 15,2 A       |
| Absicherung            | 16 A         |
| Frequenz               | 50/60 Hz     |
| Phasen                 | 1/N/PE       |
| Höhe                   | 143 mm       |
| Breite                 | 190 mm       |
| Tiefe                  | 82 mm        |
| Wasseranschluss        | G 3/8        |
| Schutzart (IP)         | IP25         |
| Farbe                  | weiß         |
| Gewicht                | 1,40 kg      |
| Energieeffizienzklasse | A            |

### Technische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennspannung | 230 V    |
| Nennleistung | 3,53 kW  |
| Nennstrom    | 15,2 A   |
| Absicherung  | 16 A     |
| Frequenz     | 50/60 Hz |
| Phasen       | 1/N/PE   |

## Technisches Datenblatt

|   |            |
|---|------------|
| Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt ≤25°C)   | 1100 # cm  |
| Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt >25°C)   | 1100 # cm  |
| Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt ≤25°C) | 909 #S/cm  |
| Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt >25°C) | 909 #S/cm  |
| Höhe  | 143 mm     |
| Breite  | 190 mm     |
| Tiefe   | 82 mm      |
| Wasseranschluss                                   | G 3/8      |
| Ein   | >1,6 l/min |
| Schutzart (IP)                                    | IP25       |
| Farbe   | weiß       |
| Gewicht   | 1,40 kg    |
| Energieeffizienzklasse                            | A          |

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.