

Technisches Datenblatt

## MTH 350 + UTE

PRODUKT-NR.: 189557

### Die wichtigsten Merkmale

Kleindurchlauferhitzer für offene Betriebsweise

Praktisches Komplett-Set mit Einhebelmischer

3,5 kW Anschlussleistung

Für Unter- oder Übertischmontage

Schnelle Aufheizzeit durch verkalkungsunempfindliches Blankdraht-Heizsystem

Mit Strahlregler zur Anpassung handelsüblicher Armaturen

Anschlusskabel mit Schuko-Stecker

Zur Versorgung eines Handwaschbeckens mit maximaler Effizienz



## Technisches Datenblatt



Typ	MTH 350 + UTE
Bestell-Nr.	189557
Nennspannung	230 V
Nennleistung	3,53 kW
Nennstrom	15,2 A
Absicherung	16 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE
Höhe	143 mm
Breite	190 mm
Tiefe	82 mm
Wasseranschluss	G 3/8
Schutzart (IP)	IP25
Farbe	weiß
Gewicht	1,40 kg
Energieeffizienzklasse	A

## Technische Daten

Nennspannung	230 V
Nennleistung	3,53 kW
Nennstrom	15,2 A
Absicherung	16 A
Frequenz	50/60 Hz
Phasen	1/N/PE

## Technisches Datenblatt

Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt ≤25°C)	1100 # cm
Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt >25°C)	1100 # cm
Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt ≤25°C)	909 #S/cm
Spezifische Leitfähigkeit #15 ≤ (bei #kalt >25°C)	909 #S/cm
Höhe	143 mm
Breite	190 mm
Tiefe	82 mm
Wasseranschluss	G 3/8
Ein	>1,6 l/min
Schutzart (IP)	IP25
Farbe	weiß
Gewicht	1,40 kg
Energieeffizienzklasse	A

Technisches Datenblatt

## AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

## Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

[www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche](http://www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche)

## Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.