

Technisches Datenblatt

DDL T PinControl 24

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 222387

Der hydraulische Durchlauferhitzer DDL T PinControl eignet sich zur Versorgung einer oder mehrerer nahe gelegener Zapfstellen wie Waschtische, Küchenspülen oder Badewannen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich und bietet relativ konstante Auslauftemperaturen. Zwei manuell wählbare Leistungsstufen erlauben eine persönliche Einstellung für den Sommer- oder Winterbetrieb. Zwei weitere hydraulische Leistungsstufen werden automatisch abhängig von der fließenden Wassermenge geschaltet. Der Durchlauferhitzer DDL T PinControl ist durch seine direkt im Wasser liegenden Heizwendeln für kalkarme und kalkhaltige Wasser geeignet. Die Montage des Durchlauferhitzers geht durch Universalmontagetechnik sehr leicht von der Hand.



Die wichtigsten Merkmale

Hydraulischer Durchlauferhitzer

Weitgehend konstante Auslauftemperatur bei Druckschwankungen durch PinControl

24 kW Anschlussleistung

4 Leistungsstufen - 2 manuell wählbar, 2 hydraulisch geschaltet, abhängig von der Durchflussmenge

Druckgesteuertes Sicherheitskonzept

Einfache und schnelle Montage

Technisches Datenblatt



Typ	DDLT PinControl 13	DDLT PinControl 18	DDLT PinControl 21
Bestell-Nr.	222384	222385	222386

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Nennstrom	19,5 A	26 A	31 A
Anschlussleistung von/bis	13,5 kW	18 kW	21 kW
Absicherung	20 A	25 A	32 A
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht mit Wasserfüllung	4,0 kg	4,0 kg	4,0 kg
Höhe	485 mm	485 mm	485 mm
Breite	226 mm	226 mm	226 mm
Tiefe	93 mm	93 mm	93 mm

Technisches Datenblatt



Typ	DDLT PinControl 24
Bestell-Nr.	222387

Technische Daten

Nennspannung	400 V
Nennstrom	35 A
Anschlussleistung von/bis	24 kW
Absicherung	35 A
Schutzart (IP)	IP25
Gewicht mit Wasserfüllung	4,0 kg
Höhe	485 mm
Breite	226 mm
Tiefe	93 mm

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.