

Technisches Datenblatt

Huz 5 ÖKO Comfort

PRODUKT-NR.: 222164

Der drucklose, offene Kleinspeicher mit ThermoStop Technologie für die Untertisch-Montage. Die Temperaturwahl ist stufenlos über einen Drehschalter wählbar, an dem auch die Temperaturbegrenzung eingestellt werden kann. Das Geräte zeichnet sich durch den geringen Energieverbrauch im Bereitschaftsbetrieb aus und ist mit einer elektrischen Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Winkelstecker ausgestattet. Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer wird durch Ziehen des Netzsteckers zurückgestellt. Im korrosionsfesten Innenbehälter aus Polypropylen arbeitet ein Kupfer-Heizflansch, und die Wärmedämmung aus EPS-Schaum kann recycelt werden. Die Wasseranschlüsse bestehen aus Metall. #



Dieser Kleinspeicher verfügt über die ThermoStop Technologie. Er sorgt für eine gleichmäßige Auslauftemperatur.

#

Die wichtigsten Merkmale

Druckloser (offener) Kleinspeicher für Übertischmontage

Mit ThermoStop-Technologie

5-Liter Speichervolumen

Installation und Verwendung nur mit einer Niederdruckarmatur

Stufenlose Temperaturwahl von ca. 35 °C bis 85 °C mit Energiesparstellung "E" bei 40 °C und "e" bei 60 °C

Temperaturwahlbegrenzung am Drehknopf auf 45 °C / 55 °C / 65 °C möglich

Hochwertige Wärmedämmung mit geringem Bereitschaftsenergieverbrauch

Durch Ziehen des Netzsteckers rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer

Mit ThermoStop Technologie

Technisches Datenblatt



Typ	Huz 5 ÖKO Comfort
Bestell-Nr.	222164
Anschlussleistung	2 kW
Anschlussleistung von/bis	2 kW
Energieeffizienzklasse	A
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	offen
Montageart	Untertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Mit Display	-
Temperaturanzeige	ohne
Höhe	443 mm
Breite	263 mm
Tiefe	242 mm

Technische Daten

Anschlussleistung	2 kW
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Energieeffizienzklasse	A

Technisches Datenblatt

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,22 kWh
Nenninhalt	5 l
Mischwassermenge 40 °C	10 l
Temperatureinstellbereich	35..85 °C
Ausführung	Kleinspeicher
Bauart	offen
Montageart	Untertisch
Mit Armatur	-
Farbe	weiß
Bedienung	manuell
Temperaturbegrenzung	•
Schutzart (IP)	IP24 D
Höhe	443 mm
Breite	263 mm
Tiefe	242 mm
Gewicht	3,10 kg

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.