

DEM 150 EASY

GESCHLOSSENE WANDSPEICHER DEM
EASY 30 BIS 200 LITER

PRODUKT-NR.: 234188

Die Warmwasser-Wandspeicher DEM Easy überzeugen durch ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis, langlebige Qualität und ein neues Design. Sie eignen sich zur Versorgung mehrerer Entnahmestellen. Die Geräte verfügen über eine stufenlose Temperatureinstellung von ca. 35 °C - 80 °C. Die Stahl-Innenbehälter sind mit einer Spezialemaillierung und Schutzanode versehen. Weitere Vorzüge der Wandspeicher DEM Easy sind: eine gute Wärmedämmung, automatischer Frostschutz, auswechselbarer Edelstahlheizflansch, Qualitäts- und Sicherheitszeichen VDE/GS.



Die wichtigsten Merkmale

Wandspeicher für geschlossenen Betrieb

Ergonomisch neues Design, einfache Installation

150 Liter Speichervolumen

Stufenlose Temperatureinstellung von ca. 30 °C bis 80 °C

Einkreisbetrieb für rund um die Uhr warmes Wasser

CoPro Spezialemaillierung für besonders lange Lebensdauer

Schnelle und leichte Montage durch Universal-Wandaufhängung

Energieeffizienzklasse C

Frostschutzstellung

Bedienung vorn am Behälter für den besseren Überblick

Installation auch in Verbindung mit Kunststoffrohrsystemen (Herstellerangaben beachten)

Austauschbarer Edelstahlheizkörper



Typ	DEM 100 EASY	DEM 120 EASY	DEM 150 EASY
Bestell-Nr.	234186	234187	234188

Technische Daten

Nenninhalt	100 l	120 l	150 l
Mischwassermenge 40 °C	186 l	224 l	288 l
Anschlussleistung ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Aufheizzeit von 15°C auf 65°C	2,97 h	3,55 h	4,45 h
Temperatureinstellbereich	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,98 kWh	1,15 kWh	1,33 kWh
Max. Durchflussmenge	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Farbe	weiß	weiß	weiß
Höhe	1025 mm	1178 mm	1410 mm
Tiefe	520 mm	520 mm	520 mm
Durchmesser	510 mm	510 mm	510 mm
Gewicht gefüllt	133 kg	159 kg	196 kg
Gewicht leer	33 kg	39 kg	46 kg



Typ	DEM 200 EASY	DEM 30 EASY	DEM 50 EASY
Bestell-Nr.	234189	234183	234184

Technische Daten

Nenninhalt	192 l	30 l	50 l
Mischwassermenge 40 °C	351 l	52 l	99 l
Anschlussleistung ~ 230 V	2 kW	2 kW	2 kW
Nennspannung	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frequenz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Aufheizzeit von 15°C auf 65°C	5,34 h	0,88 h	1,5 h
Temperatureinstellbereich	30-75 °C	30-75 °C	30-75 °C
Max. zulässiger Druck	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,61 kWh	0,53 kWh	0,73 kWh
Max. Durchflussmenge	23,5 l/min	23,5 l/min	23,5 l/min
Energieeffizienzklasse	C	C	C
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Farbe	weiß	weiß	weiß
Höhe	1715 mm	642 mm	897 mm
Tiefe	520 mm	410 mm	410 mm
Durchmesser	510 mm	405 mm	405 mm
Gewicht gefüllt	248 kg	46 kg	71 kg
Gewicht leer	56 kg	16 kg	21 kg



Typ	DEM 80 EASY
------------	--------------------

Bestell-Nr.	234185
--------------------	--------

Technische Daten

Nenninhalt	80 l
-------------------	------

Mischwassermenge 40 °C	142 l
-------------------------------	-------

Anschlussleistung ~ 230 V	2 kW
----------------------------------	------

Nennspannung	220-240 V
---------------------	-----------

Frequenz	50/60 Hz
-----------------	----------

Aufheizzeit von 15°C auf 65°C	2,36 h
--------------------------------------	--------

Temperatureinstellbereich	30-75 °C
----------------------------------	----------

Max. zulässiger Druck	0,6 MPa
------------------------------	---------

Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	0,79 kWh
--	----------

Max. Durchflussmenge	23,5 l/min
-----------------------------	------------

Energieeffizienzklasse	C
-------------------------------	---

Schutzart (IP)	IP25
-----------------------	------

Farbe	weiß
--------------	------

Höhe	871 mm
-------------	--------

Tiefe	520 mm
--------------	--------

Durchmesser	510 mm
--------------------	--------

Gewicht gefüllt	108 kg
------------------------	--------

Gewicht leer	28 kg
---------------------	-------

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/de/service/fachhaendlersuche.html

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.