

Technisches Datenblatt

DEM 150 Comfort EL variowall

GESCHLOSSENER WANDSPEICHER DEM
COMFORT EL 30 BIS 150 LITER

PRODUKT-NR.: 234195

Die Wandspeicher DEM Comfort EL sind als offene oder geschlossene Speicher zu betreiben und können im Einkreis-, Zweikreis-, oder Boilerbetrieb verwendet werden. Über das Display lässt sich die gewünschte Temperatur gradgenau auswählen. Drei integrierte Energiesparprogramme garantieren niedrige Bereitschaftsstromverbräuche, ohne auf Komfort zu verzichten. Die Wandspeicher DEM Comfort EL besitzen zudem eine Schnellaufheiztaste für erhöhten Warmwasserbedarf.



Die wichtigsten Merkmale

Comfort Wandspeicher für offenen oder geschlossenen Betrieb

Energieeffizienzklasse C

150 Liter Speichervolumen

Modernes Design mit intuitiver Bedienoberfläche

Intelligente, selbstlernende Elektronik

Hohe Energieeffizienz mit 3 wählbaren ECO-Funktionen: ECO Comfort, ECO Plus, ECO Dynamic

Für Einkreis-, Zweikreis und Boilerschaltung

Gradgenaue Temperaturwahl von ca. 20°C bis 85°C

Schnellaufheiztaste bei erhöhtem Wasserbedarf

Schnelle und leichte Montage mit höhenverstellbarer Universal-Wandaufhängung (Vario-Wall) - einfacher Direktaustausch

Technisches Datenblatt



Typ	DEM 30 Comfort EL variowall	DEM 50 Comfort EL variowall	DEM 80 Comfort EL variowall
Bestell-Nr.	234190	234191	234192

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,51 kWh	0,67 kWh	0,73 kWh
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Nenninhalt	30 l	50 l	80 l
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	696 mm	951 mm	1045 mm
Breite	380 mm	380 mm	475 mm
Tiefe	392 mm	392 mm	492 mm
Farbe	weiß	weiß	weiß
Gewicht leer	19,00 kg	25,00 kg	34,00 kg

Technisches Datenblatt



Typ	DEM 100 Comfort EL variowall	DEM 120 Comfort EL variowall	DEM 150 Comfort EL variowall
Bestell-Nr.	234193	234194	234195

Technische Daten

Anschlussleistung ~ 230 V	1-4 kW	1-4 kW	1-4 kW
Anschlussleistung ~ 400 V	1-6 kW	1-6 kW	1-6 kW
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h	0,83 kWh	0,92 kWh	1,10 kWh
Nennspannung	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Nenninhalt	100 l	120 l	150 l
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Höhe	1045 mm	1200 mm	1435 mm
Breite	475 mm	475 mm	475 mm
Tiefe	492 mm	492 mm	492 mm
Farbe	weiß	weiß	weiß
Gewicht leer	35,00 kg	41,00 kg	49,00 kg

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.