

Technisches Datenblatt

AD 796

ZUBEHÖR

Unterputzventilkombination für Wasserleitungsdruck bis max. 1 MPa am Geräteanschluss, G 1/2" (R 1/2"). Ansprechdruck 0,6 MPa, mit Druckminderer. Sicherheitsgruppe für geschlossene Wandspeicher bis 200 Liter Speicherinhalt. Ablauftrichter G 1 aus Kunststoff, Messing-Gehäuse, Oberfläche Chrom.

Die wichtigsten Merkmale

Für geschlossene Wandspeicher bis 200 Liter

BESTELLNUMMER: 238961



Technisches Datenblatt



Typ	AD 796
Bestell-Nr.	238961

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	1,60 MPa
Druckminderventil Einstellbereich	0,15-0,5 MPa
Druckminderventil	•
Tropfwasseranschluss	•
Montageart	Aufputz
Wasseranschluss	G 1/2 A

Technisches Datenblatt

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0) 55 31 - 702 702

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.